



# HG ochranný film na laminát a vinyl s leskem | HG ochranný film s leskem pro laminátové plovoucí podlahy | HG ochrana laminátu, vinylu a PVC (product 70)

Datový list složek přípravků, nařízení (ES) č. 648/2004, Příloha VII, D

## 1.1. Identifikátor výrobku

Forma výrobku	: Směs
Název	: HG ochranný film na laminát a vinyl s leskem   HG ochranný film s leskem pro laminátové plovoucí podlahy   HG ochrana laminátu, vinylu a PVC (product 70)
Kód výrobku	: 136 ART

## 2. Výrobce

HG International B.V.  
P.J. Oudweg 41  
1314 CJ Almere - The Netherlands  
Tel.: +31 (0)36 54 94 700  
safety@hg.eu

## 3. Složení

AQUA
PPG-2 METHYL ETHER
METHOXYISOPROPANOL
Tris(2-butoxyethyl)phosphate
Alcohols, (C=9-11)-iso-, (C=10)-rich ethoxylated -
Rosin, fumarated, polymer with glycerol, ammonium salt
TETRAAMMINE ZINC(2+) CARBONATE
Triisobutylphosphate
BUTOXYETHANOL
ISOPROPYL ALCOHOL
BENZISOTHIAZOLINONE
Poly( oxy-1 ; 2-ethanedilyl), $\alpha$ -methyl- $\infty$ -[(4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9-tridecafluoro-2-hydroxynonyl) oxy]-
2-methoxypropan-1-ol
destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované lehké parafinické; základový olej – nespecifikovaný; [Složité směs uhlovodíků vznikající odstraněním normálních parafinů z ropné frakce rozpouštědlovou krystalizací. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou menší než 19 mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup> při 40 °C.
AMMONIA

Detergenty, datový list spotřebitelských přísad